



SCANNER DOCUMENTALI A3 KV-S8127 / KV-S8147

POTENZA SUPERIORE

VELOCITÀ PIÙ ELEVATA

I modelli KV-S8127 e KV-S8147 raggiungono velocità di scansione incredibili - 120 e 140 pagine al minuto, rispettivamente. È possibile commutare agevolmente le modalità di scansione automatica e manuale o trarre vantaggio dalle funzioni Auto-Rescan e Auto-Preview evitando complicate impostazioni di scansione, riesaminando e regolando le immagini senza dover ripetere la scansione.

VOLUMI MAGGIORI

L'alimentatore automatico di documenti (ADF) consente di acquisire, in modalità fronte-retro, fino a 750 fogli in A4 e 500 in A3. I vantaggi non finiscono qui: entrambi i modelli permettono agli utenti di eseguire la scansione rapida, accurata

e simultanea di documenti di spessore, formato e lunghezza variabili, senza dover sostituire manualmente la carta o reimpostare di continuo i margini. Grazie al percorso rettilineo, è possibile acquisire con efficienza persino i documenti vecchi o danneggiati.

AFFIDABILITÀ SENZA CONFRONTI

Dalle funzioni Double-Feed Detection e Double-Feed Skip alla correzione meccanica dell'inclinazione (solo il KV-S8147) e al rilevamento di graffette e inceppamenti, i controlli intelligenti della serie KV-S81 riducono drasticamente le perdite di tempo conseguenti agli errori di alimentazione della carta. Con un'eccezionale produttività giornaliera che raggiunge i 100.000 fogli, i rulli di durata pari a 600.000 fogli, l'hardware a elevata resistenza e la manutenzione intuitiva, entrambi i modelli garantiscono un'affidabilità straordinaria, senza compromessi in fatto di prestazioni.

CARATTERISTICHE

- Velocità di scansione straordinarie, fino a 140 pagine al minuto
- [140 pag./min., 280 imm./min. per il KV-S8147, 120 pag./min., 240 imm./min. per il KV-S8127]
- Elevata capacità ADF, 750 fogli
- Capacità di gestione di vari formati e supporti
- LCD Full Colour
- Software Site Central Manager Suite per la gestione di rete di vari scanner
- Funzionalità di alimentazione carta intelligenti
- Software di gestione centralizzata remota ed elaborazione delle immagini integrata

GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO



KV-S8127		KV-S8147	
Lato di scansione		Fronte-retro	
Metodo di scansione		CIS a colori RGB a 3 linee (600 dpi)	
Risoluzione di scansione*1		100 - 600 dpi (incrementi di 1 dpi), 1.200 dpi (interpolata) Ottica: 300 dpi / 600 dpi (commutazione automatica)	
Velocità di scansione*2	Solo fronte	Fino a 120 pag./min.	Fino a 140 pag./min.
	Fronte-retro	Fino a 240 pag./min.	Fino a 280 pag./min.
Produttività giornaliera		100.000 fogli	
Rilevamento doppia alimentazione		A ultrasuoni (la lunghezza dei documenti rilevabile è pari a 70 mm o più)	
Ripetizione tentativo doppia alimentazione		No	Sì
Rilevatori doppia alimentazione		3	5
Compressione delle immagini		MH, MMR (ICP software), JPEG	
Controllo dell'immagine		Regolazione automatica della luminosità, Enfasi automatica delle immagini, Soglia dinamica, Livello di bianco basato sulla carta, Separazione automatica, Riduzione del rumore, Anteprima automatica, Auto Rescan, Esclusione colore multipla, Dithering, Diffusione d'errore	
Altre funzioni		Rilevamento di codici a barre, Controllo della lunghezza, Rilevamento del codice patch (Tipo 2, 3, T), Foglio di controllo, Rilevamento intelligente della doppia alimentazione	
Documenti	Larghezza	48 mm - 307 mm	
	Lunghezza	Alimentazione automatica: 70 mm - 432 mm	
	Spessore	Alimentazione manuale: 110 mm - illimitato	Alimentazione manuale: 70 mm - illimitato
	Peso*3	Il rapporto dello spessore della pagina fra le pagine più spesse e più sottili deve essere inferiore a 1,5.	
Capacità vassoio di alimentazione		Alimentazione automatica: 20 g/m² - 255 g/m² - Alimentazione manuale: 20 g/m² - 550 g/m² (Percorso rettilineo (uscita posteriore)) 20 g/m² - 255 g/m² (Percorso con inversione a U (uscita posteriore))	
		750 fogli (80 g/m², A4, carta di alta qualità senza legno)	
		500 fogli (80 g/m², A3, carta di alta qualità senza legno)	
Correzione meccanica dell'inclinazione		No	Sì
Sistema operativo supportato		Windows® XP SP3 (32 bit/64 bit), Windows Vista® SP2 (32 bit/64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows 8 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2003 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 bit/64 bit), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit)	
Interfaccia		USB 2.0 / USB 3.0	
Dimensioni esterne (L x P x A)		545 x 474 x 435 mm (parti sporgenti non incluse)	
Peso		44 kg	
Requisito di alimentazione*4		CA 100 - 120 V, 50/60 Hz, 2,7 A	
		CA 100 - 240 V, 50/60 Hz, 2,7 - 1,5 A	
Consumo energetico	Max. (scansione)	140 W o meno	
	Min. (pronto)	35 W o meno	
	Sleep	2,0 W o meno	
	Spento	0,5 W o meno	
Ambiente operativo*5		Temperatura: Da 5 a 35 °C	
		Umidità: 20 - 80% UR	
Ambiente di conservazione		Temperatura: Da -10 a 50 °C	
		Umidità: 0 - 75% UR	
Accessori		CD-ROM: Driver di periferica, software dei driver ISIS, software dei driver TWAIN, utilità per l'utente, strumento di impostazione del pulsante di scansione, Image Capture Plus con motore OCR, manuale operativo, scheda di controllo (PDF)	
		Guida rapida di installazione, cavo di alimentazione, cavo USB (2,0 m / USB 3.0), carta ombreggiante, Guida ai collegamenti (S/D)	
Opzioni	Kit di sostituzione rulli	KV-SS064	
		Unità rullo di alimentazione (1 pz.), unità rullo di prevenzione della doppia alimentazione (1 pz.), unità rullo di separazione (1 pz.)	
	Kit di sostituzione rulli	KV-SS065	
		Rullo di alimentazione (12 pz.), rullo di prevenzione della doppia alimentazione (12 pz.), rullo di separazione (12 pz.), limitatore di coppia del rullo di prevenzione della doppia alimentazione (3 pz.)	
	Carta per pulizia rulli	KV-SS03	
	Imprinter Unit	KV-SS014	
	Cartuccia di inchiostro	KV-SS021	
		Scanner piano	
		KV-SS081	

*1 La velocità di scansione può variare a seconda del computer host, del sistema operativo, dell'applicazione, del metodo di misurazione, della quantità di dati nell'immagine e del tipo di carta. La velocità di scansione dipende da un metodo di misurazione di Panasonic.

*2 Nella scansione di un documento di formato superiore ad A5, a risoluzioni maggiori di 600 dpi, l'operazione può non riuscire a causa della memoria insufficiente.

*3 Nella scansione di documenti con grammatura inferiore a 40 g/m², utilizzare la "Thin paper mode" (Modalità carta sottile).

*4 Il requisito di alimentazione varia in base al paese/area.

*5 Per informazioni sulle condizioni ambientali dell'Imprinter Unit (KV-SS014), fare riferimento al Manuale di installazione di tale accessorio. Se si tenta di eseguire la stampa in condizioni esterne all'ambiente operativo dell'Imprinter Unit, si possono ottenere risultati sbiaditi oppure l'operazione potrebbe non riuscire.

Marchi e marchi registrati

ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. ISIS è un marchio o un marchio registrato di EMC Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Windows, Windows Vista e Windows Server sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti appartengono ai rispettivi proprietari. Questo prodotto è concepito per ridurre l'uso di sostanze chimiche pericolose in conformità alla direttiva RoHS.

- Il requisito di alimentazione varia in base al paese/area.
- Tutte le fotografie riportate nella presente brochure sono simulate.
- I pesi e le dimensioni sono approssimativi.
- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul controllo delle esportazioni.

