



## KV-S1057C/S1027C

Scansione di documenti multipli, in vari formati, semplicemente toccando un pulsante.

### Versatile

Scansione ad alta velocità di passaporti, carte di identità, fatture e pagine lunghe, senza necessità di reimpostazione o ridimensionamento.

### Risparmio di tempo

Quick Operation System, scansione fronte-retro e scelta fra impostazioni di velocità a 45 ppm o 65 ppm per acquisire simultaneamente diversi documenti, con la massima efficienza.

### Resistente

Meccanismo di alimentazione della carta migliorato per un'affidabilità superiore; supporta il caricamento di 100 fogli A4 per volta.

### Compatto

Le piccole dimensioni di questo scanner assicurano convenienza e un servizio istantaneo a banche, ospedali e altre attività.

### Caratteristiche

- Scanner fronte-retro ad alta velocità
- Fino a 65 ppm (KV-S1057C) o 45 ppm (KV-S1027C)
- Meccanismo di alimentazione carta affidabile
- Scansione di documenti multipli e in vari formati
- Funzionamento one-touch
- Rilevamento intelligente della doppia alimentazione
- Riconoscimento dei codici a barre
- Strumento di manutenzione remota
- Anteprima automatica / Auto Rescan

# GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO



**Scansione di passaporti**



**Scansione di documenti multipli**



**Scansione lunghi formati**



**Scansione one touch**

SPECIFICHE	KV-S1057C	KV-S1027C
Lato di scansione	Fronte-retro	
Metodo di scansione	CIS a colori (600 dpi) / Fondo bianco o nero	
Risoluzione di scansione	100 - 600 dpi (incrementi di 1 dpi) e 1200 dpi (interpolata) Ottica: 300 dpi / 600 dpi (commutazione automatica)	
Velocità di scansione - binaria / a colori	Solo fronte	Fino a 65 ppm
	Fronte-retro	Fino a 130 ipm
Rilevamento automatico	Rilevamento intelligente della doppia alimentazione tramite sensore a ultrasuoni	
Sorgente luminosa	LED RGB	
Compressione delle immagini	MH, MMR, JPEG	
Mezzotono in Modalità binaria	Dithering, Diffusione d'errore	
Controllo dell'immagine	Anteprima automatica, Auto Rescan, Regolazione automatica della luminosità, Esclusione dei colori multipli, Soglia dinamica, Livello del bianco dal foglio, Enfasi sull'immagine, Gamma, Separazione automatica, Riduzione del rumore	
Altre funzioni	Controllo della lunghezza, Rilevamento del codice patch (Tipo 2, 3, T), Foglio di controllo, Foglio lungo, Double Feed Skip (DFS)	
Formato* / Spessore / Peso carta documenti	Con 1 pagina	Formato: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 5.588 mm Spessore: 0,04 mm - 0,5 mm Peso: 20 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>
	Con ADF	Formato: 48 mm x 54 mm - 216 mm x 356 mm Spessore: 0,04 mm - 0,5 mm Peso: 20 g/m <sup>2</sup> - 413 g/m <sup>2</sup>
Formato / Spessore tessere documenti	Formato: 85,6 mm x 54 mm (ISO 7810 ID-1) Spessore: 0,76 mm	
Capacità vassoio di alimentazione	Fino a 100 fogli 80 g/m <sup>2</sup> (A4 o Letter) o 3 tessere rigide (ISO 7810 ID-1)	
Sistema operativo supportato	Windows® XP (32 bit SP3 o successivo / 64 bit SP2 o successivo) Windows Vista® SP2 (32 / 64 bit), Windows® 7 (32 / 64 bit), Windows® 8 (32 / 64 bit), Windows® 8.1 (32 / 64 bit), Windows Server® 2003 SP2 (32 / 64 bit), Windows Server® 2003 R2 SP2 (32 / 64 bit), Windows Server® 2008 SP2 (32 / 64 bit), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64 bit), Windows Server® 2012 (64 bit)	
Interfaccia	USB 3.0	
Dimensioni esterne (L x P x A)	300 mm x 272 mm x 238 mm (quando il vassoio di uscita è chiuso)	
Display	LCD da 1.7"	
Peso	4,0 kg	
Alimentazione	CA 220 - 240 V, 50 / 60 Hz	
Operazione One Touch	9 tipi	
Consumo energetico max. (scansione)	40 W o meno	35 W o meno
Consumo energetico min. (Pronto)	8 W o meno	
Consumo energetico (Sleep)	3,0 W o meno	
Consumo energetico (spento)	0,5 W o meno	
Ambiente operativo	Temperatura: 5 - 35 °C / Umidità: 20 - 80% UR	
Ambiente di stoccaggio	Temperatura: -10 / +50 °C / Umidità: 8 - 75% UR	
Accessori	CD-ROM (driver di periferica, software dei driver ISIS, software dei driver TWAIN, utilità per l'utente, strumento di impostazione del pulsante di scansione, Image Capture Plus con il nuovo motore OCR, manuale operativo, scheda di controllo (PDF))	
	Guida rapida di installazione, cavo di alimentazione, cavo USB (1,5 m / USB 3.0), guida grafica per lotti misti	
Opzioni	Scanner piano	KV-SS081
	Foglio carrier	KV-SS076
	Kit rullini	KV-SS061
	Carta per pulizia rulli	KV-SS03

\*200 dpi o meno: da 48 x 54 mm a 216 mm x 5.588 mm  
 300 dpi o meno: da 48 x 54 mm a 216 mm x 5.461 mm  
 400 dpi o meno: da 48 x 54 mm a 216 mm x 4.064 mm  
 600 dpi o meno: da 48 x 54 mm a 216 mm x 2.700 mm

**Panasonic**  
BUSINESS